

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SMG-50JCA-S

PARAMETRY TECHNICZNE

Model agregatu	SMG-50JCA-S
Moc znamionowa PRP	50kVA / 40kW
Moc max/awaryjna LTP	55kVA / 44kW
Prąd znam / max	72,3A / 79,5A
Współczynnik mocy cos fi	0,8
Rodzaj zabudowy	Agregat wyciszony
Stopień ochrony	IP44



PRĄDNICA

Typ prądnicy	Synchroniczna, bezszczotkowa, czterobiegunowa
Producent	LINZ ELECTRIC
Model	PRO18L G/4
Możliwość przeciążenia	10% przez 1h co 6h
Regulacja napięcia	Regulator elektroniczny - AVR
Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
Współczynnik mocy cos fi	0,8
Sprawność	89,80%
Klasa izolacji	H

SILNIK

Typ silnika	Wysokoprężny, z wtryskiem bezpośrednim
Producent	JCB
Model	DieselMax 444 NA
Pojemność skokowa	4400 cm3
Moc	70 KM
Obroty	1500 obr/min
Liczba cylindrów	4
Chłodzenie	Cieczą
Układ smarowania	Ciśnieniowy, wymuszony
Paliwo	Olej napędowy

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- akumulator
- tłumik wydechu
- płyny eksploatacyjne
- woltomierz, częstotściomierz, amperomierz
- wyłącznik magnetotermiczny
- automatyczna ładowarka akumulatora
- układ styczników SZR
- licznik motogodzin
- wskaźnik rezerwy paliwa
- zabezpieczenie silnika

TABLICA STEROWNICZA

Automatyczna tablica sterownicza zapewnia samoczynny rozruch agregatu w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

INNE

Pojemność zbiornik paliwa	240 l
Zużycie paliwa 100% obc.	13,6 l/h
Wymiary agregatu	2350x970x1800 (2270) mm
Ciężar	1380 kg

DOKUMENTACJA

- instrukcja obsługi
- certyfikat gwarancji
- deklaracja zgodności CE