

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SMG-50JCA automat

PARAMETRY TECHNICZNE

Model agregatu	SMG-50JCA
Moc znam.	50kVA / 40kW
Moc max	55kVA / 44kW
Prąd znam / max	72,3A / 79,5A
Współczynnik mocy cos fi	0,8
Rodzaj zabudowy	Agregat otwarty
Stopień ochrony	IP23

PRĄDNICA

Typ prądnicy	Synchroniczna, bezszczotkowa, czterobiegunowa
Producent	LINZ ELECTRIC
Model	PRO18L G/4
Możliwość przeciążenia	10% przez 1h co 6h
Regulacja napięcia	Regulator elektroniczny - AVR
Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
Sprawność	90,30%
Klasa izolacji	H

SILNIK

Typ silnika	Wysokoprężny, z wtryskiem bezpośrednim
Producent	JCB
Model	DieselMax G-NA
Pojemność skokowa	4400 cm ³
Moc	70 KM
Obroty	1500 obr/min
Liczba cylindrów	4
Chłodzenie	Ciecżą
Układ smarowania	Ciśnieniowy, wymuszony
Paliwo	Olej napędowy

TABLICA STEROWNICZA

Automatyczna tablica sterownicza zapewnia samoczynny rozruch agregatu w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

INNE

Pojemność zbiornik paliwa	240 l
Zużycie paliwa 100% obc.	13,6 l/h
Wymiary agregatu	2100x970x1570 mm
Ciężar	1030 kg



WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- akumulator
- tłumik wydechu
- płyny eksploatacyjne
- woltomierz, częstotłomierz, amperomierz
- wyłącznik magnetotermiczny
- automatyczna ładowarka akumulatora
- układ styczników SZR z blokadą mech. i elektr.
- licznik motogodzin
- wskaźnik rezerwy paliwa
- zabezpieczenie silnika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- obudowa wyciszona

DOKUMENTACJA

- instrukcja obsługi w j. polskim
- certyfikat gwarancji
- deklaracja zgodności CE