

**Agregat prądotwórczy  
 SMG-6MA-L  
 6kW/230V automat**

SUMERA MOTOR Sp. J.  
 ul. Krakowska 5  
 34-120 Andrychów  
 tel. 033 870 40 60  
 fax 033 870 40 61  
 email: [biuro@sumeramotor.pl](mailto:biuro@sumeramotor.pl)  
<http://www.sumeramotor.pl>



|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>Model agregatu</b>        |   | <b>SMG-6MA-L</b>   |
| <b>Parametry elektryczne</b> | Typ prądnicy                                    | Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna, opcja AVR   |
|                              | Producent prądnicy                              | Linz Electric (Włochy)   |
|                              | Napięcie - Częstotliwość                        | 230V - 50Hz  |
|                              | Moc max. agregatu                               | 6 kW - 230V  |
|                              | Współczynnik mocy cos φ                         | 1  |
|                              | Natężenie max                                   | 26 A   |
| <b>Silnik</b>                | Stopień ochrony                                 | IP 21  |
|                              | Typ silnika                                     | Wysokoprężny, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem  |
|                              | Producent silnika                               | Lombardini (Włochy)  |
|                              | Model silnika                                   | 15LD500  |
|                              | Poj. skokowa / Moc max.                         | 500 cm3/ 12 KM   |
|                              | Paliwo  | Olej napędowy  |
|                              | Poj. zbiornika paliwa                           | 20 l   |
|                              | Zużycie paliwa 100% obc.                        | 1,6 l/h  |
| Rozruch                      | Automatyczny - elektryczny 12V                  |  |
|                              | Wymiary   | 950 x 650 x 670 mm   |
|                              | Ciężar  | 120 kg   |
|                              | Ciśnienie akustyczne                            | 79 dB(A) z 7m  |
|                              | Moc akustyczna                                  | 104 LwA  |
|                              | Wyposażenie standardowe:                        | Automatyczna tablica sterownicza z SZR, zabezpieczenie magnetotermiczne 2P-230V, licznik godzin pracy, woltomierz, amperomierz, częstotłomierz, pomiar mocy, akumulator, pełne zabezpieczenie silnika, wyłącznik awaryjny, świece żarowe, kabel odbioru mocy i sterowniczy o dł. 7m. |
| Wyposażenia opcjonalne:      | Prądnica z elektronicznym regulatorem napięcia. |  |