

**Agregat prądotwórczy
 SMG-30TE-LS-2
 30kVA/400V**

SUMERA MOTOR Sp. J.
 ul. Krakowska 5
 34-120 Andrychów
 tel. 033 870 40 60
 fax 033 870 40 61
 email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



REGISTERED
 FIRM

Pracujemy zgodnie
 z ISO 9001



| Model agregatu | | SMG-30TE-LS-2 |
|--|--------------------------|---|
| Parametry elektryczne | Typ prądnic | Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna |
| | Producent prądnic | Linz Electric (Włochy) |
| | Napięcie - Częstotliwość | 400/230V - 50Hz |
| | Moc max. agregatu | 30kVA / 24kW - 400V |
| | Współczynnik mocy cos φ | 0,8 |
| | Natężenie max | 43,3 A |
| Stopień ochrony | | IP 44 |
| Silnik | Typ silnika | Wysokoprężny, 3-cylindrowy, chłodzony cieczą |
| | Producent silnika | Lombardini (Włochy) |
| | Model silnika | LDW 1603 |
| | Poj. skokowa / Moc max. | 1649 cm ³ / 40 KM |
| | Paliwo | Olej napędowy |
| | Poj. zbiornika paliwa | 80 l |
| | Zużycie paliwa 100% obc. | 6,8 l/h |
| | Rozruch | Elektryczny 12V |
| Wymiary agregatu | | 2180 (1830) x 900 x 1190 mm |
| Ciężar agregatu | | 540 kg |
| Ciśnienie akustyczne | | 71 dB(A) z 7m |
| Moc akustyczna | | 96 LwA |
| Wyposażenie standardowe: | | Gniazdo 400V/63A IP67, gniazdo 230V/16A IP67, zabezpieczenie magnetotermiczne 4P-400V i 1P-230V, licznik godzin pracy, woltomierz, amperomierz, częstotłomierz, pomiar napięcia akumulatora, akumulator, pełne zabezpieczenie silnika, wyłącznik awaryjny, świece żarowe. |
| Opcje: | | Rozruch automatyczny z SZR, przyczepa homologowana. |
| Więcej informacji w szczegółowej karcie katalogowej. | | |