

Agregat prądotwórczo - spawalniczy SMW-220DCK-L

SUMERA MOTOR Sp. J.
 ul. Krakowska 5
 34-120 Andrychów
 tel. 033 870 40 60
 fax 033 870 40 61
 email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>



Pracujemy zgodnie z ISO 9001



Model agregatu		SMW-220DCK-L
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, spawająca prądem stałym
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Prąd spawania	35-220A DC
	Napięcie spawania	21-29 V
	Cykl pracy	35% - 220A, 60% - 170A,
	Średnica elektrody	1-4mm
	Moc max. agregatu	11kVA / 8,8kW - 400V
	Napięcie - Częstotliwość	400V/230V - 50Hz
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	13,6 A
Stopień ochrony	IP 21	
Silnik	Typ silnika	Wysokoprężny, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Lombardini (Włochy)
	Model silnika	25LD425
	Poj. skokowa / Moc max.	851 cm3/ 19 KM
	Paliwo	Olej napędowy
	Poj. zbiornika paliwa	20 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	2,5 l/h
	Rozruch	Elektryczny 12V
Wymiary	950x650x670 mm	
Ciężar	160 kg	
Ciśnienie akustyczne	81 dB(A) z 7m	
Moc akustyczna	106 LwA	
Wyposażenie standardowe:	1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, szybkozłącza spawalnicze, akumulator	
Wyposażenia opcjonalne:	Wyposażenie spawalnicze, wózek do przetaczania, licznik motogodzin.	