

Agregat prądotwórczo - spawalniczy SMW-300DC-L

SUMERA MOTOR Sp. J.
 ul. Krakowska 5
 34-120 Andrychów
 tel. 033 870 40 60
 fax 033 870 40 61
 email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



Pracujemy zgodnie z ISO 9001



Model agregatu

SMW-300DC-L

Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, spawająca prądem stałym
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Prąd spawania	35-300A DC, regulacja bezstopniowa
	Napięcie spawania	21-32 V
	Cykl pracy	35% - 300A, 60% - 220A,
	Średnica elektrody	1-6mm
	Moc max. agregatu	9,4kVA / 7,5kW - 400V
	Napięcie - Częstotliwość	400V/230V - 50Hz
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	13,6 A
Stopień ochrony	IP 21	
Silnik	Typ silnika	Wysokoprężny, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	Lombardini (Włochy)
	Model silnika	12LD477
	Poj. skokowa / Moc max.	954 cm ³ / 23 KM
	Paliwo	Olej napędowy
	Poj. zbiornika paliwa	20 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	3,1 l/h
	Rozruch	Elektryczny 12V
	Wymiary	950x650x670 mm
	Ciężar	220 kg
	Ciśnienie akustyczne	83 dB(A) z 7m
	Moc akustyczna	108 LwA
	Wyposażenie standardowe:	1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie magnetotermiczne, czujnik ciśnienia oleju, szybkozłącza spawalnicze, akumulator.
	Wyposażenia opcjonalne:	Wyposażenie spawalnicze, wózek do przetaczania, licznik motogodzin.