

# Agregat prądotwórczo - spawalniczy SMW-220DCK-K

SUMERA MOTOR Sp. J.  
 ul. Krakowska 5  
 34-120 Andrychów  
 tel. 033 870 40 60  
 fax 033 870 40 61  
 email: [biuro@sumeramotor.pl](mailto:biuro@sumeramotor.pl)  
<http://www.sumeramotor.pl>

ISO 9001



Pracujemy zgodnie z ISO 9001



Model agregatu		SMW-220DCK-K
Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, spawająca prądem stałym
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Prąd spawania	35-280A DC, regulacja bezstopniowa
	Napięcie spawania	21-32 V
	Cykl pracy	35% - 280A, 60% - 220A,
	Średnica elektrody	1-4mm
	Moc max. agregatu	11kVA / 8,8kW - 400V
	Napięcie - Częstotliwość	400V/230V - 50Hz
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	15,9 A
Stopień ochrony	IP 21	
Silnik	Typ silnika	4-suwowy, 2-cylindrowy, benzynowy, widlasty, chłodzony powietrzem
	Producent silnika	KOHLER (USA)
	Model silnika	CH 18
	Poj. skokowa / Moc max.	624 cm <sup>3</sup> / 18KM
	Paliwo	benzyna bezołowiowa
	Poj. zbiornika paliwa	20 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	4,4 l/h
Rozruch	elektryczny 12V	
Wymiary i wyposażenie	Wymiary	950x650x670 mm
	Ciężar	140 kg
	Ciśnienie akustyczne	79 dBA z 7m
	Moc akustyczna	104 LwA
	Wyposażenie standardowe:	1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie magnetotermiczne, czujnik ciśnienia oleju, szybkozłączka spawalnicze, akumulator.
	Wyposażenia opcjonalne:	Wyposażenie spawalnicze, wózek do przetaczania, licznik motogodzin.