

Agregat prądotwórczo - spawalniczy SMW-300DC-K

SUMERA MOTOR Sp. J.
ul. Krakowska 5
34-120 Andrychów
tel. 033 870 40 60
fax 033 870 40 61
email: biuro@sumeramotor.pl
<http://www.sumeramotor.pl>



| Model agregatu | | SMW-300DC-K |
|---------------------------|---|--|
| Parametry elektryczne | Typ prądnicy | Synchroniczna, samowzbudna, spawająca prądem stałym |
| | Producent prądnicy | Linz Electric (Włochy) |
| | Prąd spawania | 35-300A DC, regulacja bezstopniowa |
| | Napięcie spawania | 21-32 V |
| | Cykl pracy | 35% - 300A, 60% - 240A, |
| | Średnica elektrody | 1-6mm |
| | Moc max. agregatu | 9,4kVA / 7,5kW - 400V |
| | Napięcie - Częstotliwość | 400V/230V - 50Hz |
| | Współczynnik mocy cos φ | 0,8 |
| | Natężenie max | 13,6 A |
| Stopień ochrony | IP 21 | |
| Silnik | Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy, benzynowy, widlasty, chłodzony powietrzem |
| | Producent silnika | Kohler (USA) |
| | Model silnika | CH730GS |
| | Poj. skokowa / Moc max. | 725 cm ³ / 25KM |
| | Paliwo | beznyna bezołowiowa |
| | Poj. zbiornika paliwa | 20 l |
| | Zużycie paliwa 100% obc. | 4,6 l/h |
| Rozruch | elektryczny 12V | |
| Wymiary i dane techniczne | Wymiary | 950x650x670 mm |
| | Ciężar | 180 kg |
| | Ciśnienie akustyczne | 80 dBA z 7m |
| | Moc akustyczna | 105 LwA |
| | Wyposażenie standardowe: | 1x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie magnetotermiczne, czujnik ciśnienia oleju, szybkozłączka spawalnicza, akumulator. |
| Wyposażenia opcjonalne: | Wyposażenie spawalnicze, wózek do przetaczania, licznik motogodzin. | |