

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SMG-150JD-S + przyczepa homologowana

PARAMETRY TECHNICZNE

Model agregatu	SMG-150JD
Moc ciągła	150kVA / 120kW
Moc maksymalna	165kVA / 132kW
Współczynnik mocy cos fi	0,8
Prąd znamionowy	217,8 A
Rodzaj zabudowy	Agregat wyciszony

PRĄDNICA

Typ prądnicy	Synchroniczna, bezszczotkowa, czterobiegunowa
Producent	LINZ ELECTRIC
Model	PRO22M F/4
Moc ciągła prądnicy	150kVA
Możliwość przeciążenia	10% przez 1h co 6h
Regulacja napięcia	Regulator elektroniczny - AVR
Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
Współczynnik mocy cos fi	0,8
Sprawność	92,60%
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP23



SILNIK

Typ silnika	Wysokoprężny, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim
Producent	JOHN DEERE
Model	6068HF158
Pojemność skokowa	6800 cm3
Moc	208 KM
Obroty	1500 obr/min
Liczba cylindrów	6
Chłodzenie	Ciecżą
Układ smarowania	Ciśnieniowy, wymuszony
Paliwo	Olej napędowy

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- akumulator
- tłumik wydechu
- płyny eksploatacyjne
- woltomierz, częstotściomierz, amperomierz
- wyłącznik magnetotermiczny
- automatyczna ładowarka akumulatora (tylko automat)
- układ styczników SZR (tylko automat)
- licznik motogodzin
- wskaźnik rezerwy paliwa
- zabezpieczenie silnika
- podgrzewacz rozruchowy

TABLICA STEROWNICZA

W zależności od wersji agregaty są wyposażane w ręczne lub automatyczne tablice sterownicze z SZR. Automatyczna tablica sterownicza zapewnia samoczynny rozruch agregatu w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- automatyczna tablica sterownicza z SZR

INNE

Pojemność zbiornik paliwa	340 l
Zużycie paliwa 100% obc.	34 l/h
Wymiary agregatu	3302x1100x1900(2600) mm
Ciężar	1950 kg

DOKUMENTACJA

- instrukcja obsługi
- certyfikat gwarancji
- deklaracja zgodności CE